

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

 **NABILA**

 **cover
guard**
EVERY SKILL MATTERS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

MAX300 6MX300



VENTAJAS

- + Alta protección auditiva
- + Excelente combinación de alta protección y ligereza
- + Comodidad
- + Refuerzo y almohadillas de PVC muy cómodos, efecto tela y cuero
- + Uso recomendado también en entornos eléctricos (0% metal)
- + Se adapta a todos los cascos Coverguard

DESCRIPCIÓN

Orejeras antirruido MX300, 30 dB, adaptables con cascos de seguridad

Normas : EN 352-3:2020
Embalaje : mín. 1 / caja de 20

MAX 340 6MX340



VENTAJAS

- + Excelente combinación de alta protección y ligereza
- + Arnés ajustable y cómodo
- + Refuerzo y almohadillas de PVC muy cómodo, efecto tejido

DESCRIPCIÓN

MAX 340 Orejeras antirruido, SNR 34 dB

Normas : EN 352-1:2020
Embalaje : caja de 20

EARLINE 30213 MO30213



VENTAJAS

- + Protección auditiva aumentada.
- + Reutilizables y lavables.
- + Tapones preformados sin látex.
- + El cordón permite mantener los tapones colgados del cuello entre cada uso.
- + SNR 30dB

DESCRIPCIÓN

Elastómero amarillo, 4 bridas lisas, cordón extraíble en tejido azul y amarillo,

Normas : EN352-2:2002
Embalaje : 1 par/ cajita (caja de 50 pares)

TECHNILUX MO60960



VENTAJAS

- + 2 en 1: con patillas o cinta
- + Se entregan con una cinta elástica ajustable
- + Inclinación ajustable
- + Borde de espuma extraíble

DESCRIPCIÓN

Gafas protectoras combinadas TECHNILUX. Lente de policarbonato transparente, tratamiento antivaho y anti-UV estandarizado N, montura de policarbonato de nailon, patilla de policarbonato, suministrada con diadema ajustable

Normas : EN166:2001, EN170:2002
Embalaje : caja de 120 / box de 10

NAVITEK S4 AIRKOS 6NT4KS



VENTAJAS

- + Visera inferior incolora
- + 4 sensores de arco
- + Tono variable DIN 9 a DIN 13
- + Colores verdaderos
- + Filtración de partículas
- + TH3
- + 2 caudales de aire
- + Alarma de obstrucción del filtro
- + Alarma de batería baja

DESCRIPCIÓN

Navitek S4 Airkos
Careta para soldadura ventilada

Normas : EN166:2001, EN175:1997, EN379:2003 + A1:2009,
EN12941:1998+A2:2008

ALTAI PRO 7ALTP40



VENTAJAS

- + Protección dieléctrica de 1000 V CA/1500 V CC
- + Ajuste con cremallera de 53 a 63 cm

DESCRIPCIÓN

Carcasa de ABS, gorro de PE-LD, arnés de suspensión de poliéster textil de 6 puntos, moldura frontal textil, barboquejo de poliéster de 3 puntos de resistencia entre 15 y 25 daN, ranuras laterales para carcasas reductoras de ruido, clips para faro
Ajustes: Ajuste por cremallera con rueda
Talla: Ajustable de 52 a 63 cm

Normas : EN50365:2002, EN397:2012+A1:2012
Embalaje : 20

ALTAI PRO 7ALTP60



VENTAJAS

- + Protección dieléctrica de 1000 V CA/1500 V CC
- + Ajuste con cremallera de 53 a 63 cm
- + Mejor visibilidad gracias a su color fluorescente

DESCRIPCIÓN

Carcasa de ABS, gorra de PE-LD, arnés de suspensión de poliéster textil de 6 puntos, moldura frontal textil, correa de barbilla de poliéster de 3 puntos, resistencia entre 15 y 25 daN, ranuras laterales para carcasas con cancelación de ruido, clips para faro Ajustes: Ajuste por cremallera con rueda Talla: Ajustable de 52 a 63 cm

Normas : EN397:2012+A1:2012, EN50365:2002
Embalaje : 20

EUROCUT IMPACT 200 1CHIC30



VENTAJAS

- + Protección contra impactos: refuerzos de TPR en el dorso de la mano y en los dedos
- + Palma y lateral de la mano reforzados y acolchados
- + Puño con velcro
- + Buen agarre e impermeabilidad en entornos oleosos
- + Protección elevada contra cortes: nivel D

DESCRIPCIÓN

Punto gris sin costuras de HDPE, poliéster y elastano, doble recubrimiento: nitrilo liso sobre 3/4 de la mano y todo el pulgar y nitrilo sandy negro en la palma, refuerzos de TPR en el dorso de la mano y de los dedos, refuerzo de nitrilo entre el índice y el pulgar, refuerzo en la palma y en el lateral de la mano, puño ajustable con velcro.

Tallas : 7 - 11

Normas : EN388:2016+A1:2018 (4.X.4.3.D.P), EN ISO 21420:2020, EN407:2020

Embalaje : mín. 5 / caja de 50

EUROSTRONG VIBE 1VIBL00



VENTAJAS

- + Antivibraciones: Reducción de los trastornos musculoesqueléticos
- + Protección contra los impactos- refuerzos de TPR en el dorso de la mano y de los dedos
- + Buen agarre en entornos secos y húmedos

DESCRIPCIÓN

Punto sin costuras de poliéster negro, Recubrimiento de látex 4 capas en la palma
Refuerzos de TPR en el dorso de la mano y de los dedos
Puños de punto
Niveles de antivibración: T[M] 0,738 - T[H] 0,577

Tallas : 8 - 11

Normas : EN ISO 21420:2020 (4.2.4.3.X.P), EN388:2016+A1:2018, EN ISO 10819:2013/A1:2019

Embalaje : mín. 6 / caja de 30

EUROCUT P500 1CRPG



VENTAJAS

- + Destreza optimizada
- + Agarre
- + Durabilidad (poliamida)
- + Resistente a la suciedad

DESCRIPCIÓN

Punto gris jaspeado sin costuras hecho de HPPE, fibras minerales, poliamida, elastano
Recubrimiento de PU gris en la palma.
Puño de punto

Tallas : 6 - 11

Normas : EN420:2003 + A1:2009, EN388:2016+A1:2018 (4.X.4.3.D)

Embalaje : mín. 5 / caja de 50

EUROCUT SLEEVE 450 1CSLE004



VENTAJAS

- + Forma anatómica de la mano en punto extrafino, con apertura para el pulgar
- + Especialmente diseñado para llevar guante
- + Protección contra el calor de contacto de 100 °C/15 s
- + Se vende por unidad

DESCRIPCIÓN

Manguito gris de punto sin costuras, de fibras de HDPA, poliéster, elastano, galga 13, ajuste con velcro en la parte superior del brazo, forma anatómica de la mano en punto extra fino, con orificio para el pulgar, ambidiestro.

Tallas : 45 cm

Normas : EN388:2016+A1:2018 (3.3.4.X.C.), EN407:2020, EN ISO 21420:2020

Embalaje : mín. 12 / caja de 120

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

EUROLITE L300 1LACC00



VENTAJAS

- + Galga 15: flexibilidad y destreza
- + Forma ergonómica
- + Agarre excelente en entornos secos y húmedos
- + Doble recubrimiento de látex: impermeabilidad máxima

DESCRIPCIÓN

Punto sin costuras de poliamida azul
Doble recubrimiento de látex azul liso en la mano entera y espuma de látex azul oscuro en la palma y todo el pulgar.
Forma ergonómica.
Puños de punto

Tallas : 7 - 11

Normas : EN388:2016+A1:2018 (3.1.3.1.X), EN ISO 21420:2020

Embalaje : mín. 10 / caja de 100

EUROLITE 13P110 1PUBB



VENTAJAS

- + Comodidad
- + Destreza (sensación segunda piel)
- + Transpirabilidad
- + Envase individual para colgar

DESCRIPCIÓN

Punto sin costuras de poliéster negro
Recubrimiento de PU negro en la palma
Puños de punto

Tallas : 6 - 11

Normas : EN388:2016+A1:2018 (3.1.3.1.X), EN ISO 21420:2020

Embalaje : mín. 10 / caja de 100

EUROWINTER L22 1LAWO



COLD
1



HI-VIZ

VENTAJAS

- + Agarre en entornos húmedos
- + Protección contra la humedad y el agua
- + Alta Visibilidad
- + Destreza

DESCRIPCIÓN

Punto naranja fluorescente sin costuras de acrílico
Doble recubrimiento de látex liso en la mano y espuma de látex en la palma
Forma ergonómica
Puños de punto

Tallas : 8 - 11

Normas : EN511:2006, EN388:2016+A1:2018 (2.1.4.1.X), EN ISO 21420:2020

Embalaje : mín. 5 / caja de 50

EUROLITE EST90 1EST900



VENTAJAS

- + Recubrimiento de PU en la palma
- + Compatibles con pantallas táctiles
- + Precisión
- + Destreza
- + Disipación electrostática

DESCRIPCIÓN

Punto gris sin costuras hecho de poliéster, carbono, soporte extrafino, recubrimiento de PU blanco en la palma, puños de punto.

Tallas : 6 - 11

Normas : EN16350:2014, EN388:2016+A1:2018 (4.1.4.2.X), EN ISO 21420:2020

Embalaje : mín. 10 / caja de 100

ELECTROVOLT MO8026



VENTAJAS

- + Clase 00 - AZC
- + Alta protección dieléctrica
- + Forma ergonómica
- + Ligeramente empolvados para ponerlos y quitarlos con facilidad

DESCRIPCIÓN

Guantes dieléctricos 500V/ Clase 00. Guantes de caucho natural beige, aislantes, bordes cortados. La forma ergonómica del guante y su interior ligeramente empolvado facilitan la colocación y el retiro. Longitud: 36cm

Tallas : 7 - 11

Normas : EN420:2003 + A1:2009

Embalaje : mín. 1 / caja de 10

ELECTROVOLT MO8056



VENTAJAS

- + Clase 0 - AZC
- + Alta protección dieléctrica
- + Forma ergonómica
- + Ligeramente empolvados para ponerlos y quitarlos con facilidad

DESCRIPCIÓN

Guantes dieléctricos 1000V/ Clase 0. Guantes de caucho natural beige, aislantes, bordes cortados. La forma ergonómica del guante y su interior ligeramente empolvado facilitan la colocación y el retiro. Se recomienda su uso con sobreguantes de piel para garantizar la protección mecánica. Longitud: 36cm

Tallas : 7 - 11

Normas : EN420:2003 + A1:2009, EN60903:2003 + CEI 60903:2014

Embalaje : mín. 1 / caja de 10

ELECTROVOLT MO8110



VENTAJAS

- + Clase 1 - AZC
- + Alta protección dieléctrica
- + Forma ergonómica
- + Ligeramente empolvados para ponerlos y quitarlos con facilidad

DESCRIPCIÓN

Guantes dieléctricos 7500V/ Clase 1. Guantes de caucho natural beige, aislantes, bordes cortados. La forma ergonómica del guante y su interior ligeramente empolvado facilitan la colocación y el retiro. Se recomienda su uso con sobreguantes de piel para garantizar la protección mecánica. Longitud: 36cm

Tallas : 8 - 11

Normas : EN420:2003 + A1:2009, EN60903:2003 + CEI 60903:2014

Embalaje : mín. 1 / caja de 10

ELECTROVOLT MO8210



VENTAJAS

- + Clase 2 - AZC
- + Alta protección dieléctrica
- + Forma ergonómica
- + Ligeramente empolvados para ponerlos y quitarlos con facilidad

DESCRIPCIÓN

Guantes dieléctricos 17000V/ Clase 2;
Guantes de caucho natural beige, aislantes, bordes cortados. La forma ergonómica del guante y su interior ligeramente empolvado facilitan la colocación y el retiro. Se recomienda su uso con sobreguantes de piel para garantizar la protección mecánica. Longitud: 36cm

Tallas : 8 - 11

Normas : EN420:2003 + A1:2009

Embalaje : mín. 1 / caja de 10

ELECTROVOLT MO8310



VENTAJAS

- + Clase 3 - RC
- + Alta protección dieléctrica
- + Forma ergonómica
- + Ligeramente empolvados para ponerlos y quitarlos con facilidad

DESCRIPCIÓN

Guantes dieléctricos 26500V/ Clase 3;
Guantes de caucho natural beige, aislantes, bordes cortados. La forma ergonómica del guante y su interior ligeramente empolvado facilitan la colocación y el retiro. Se recomienda su uso con sobreguantes de piel para garantizar la protección mecánica. Longitud: 36cm

Tallas : 8 - 11

Normas : EN420:2003 + A1:2009

Embalaje : mín. 1 / caja de 10

ELECTROVOLT MO8410



VENTAJAS

- + Clase 4 - RC
- + Alta protección dieléctrica
- + Forma ergonómica
- + Ligeramente empolvados para ponerlos y quitarlos con facilidad

DESCRIPCIÓN

Guantes dieléctricos 36 000V/ Clase 4.
Guantes de caucho natural beige, aislantes, bordes cortados. La forma ergonómica del guante y su interior ligeramente empolvado facilitan la colocación y el retiro. Se recomienda su uso con sobreguantes de piel para garantizar la protección mecánica. Longitud: 36cm

Tallas : 8 - 11

Normas : EN420:2003 + A1:2009, EN60903:2003 + CEI 60903:2014

Embalaje : mín. 1 / caja de 10

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

FUJI 8MFUCN



VENTAJAS

- + Protección contra el calor y las llamas
- + Protección contra los riesgos térmicos del arco eléctrico (ELIM 16 cal/cm² / ATPV 19 cal/ cm²)
- + Disipación electrostática
- + Cintas reflectantes
- + Suave gracias al ligamento de satén

DESCRIPCIÓN

Mono multirriesgos FUJI, azul marino, 350g/m²
99% algodón/ 1% fibra antiestática

Tallas : S - 3XL

Normas : EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, EN14404:2004+A1:2010, IEC 61482-2:2018, EN17353 :2020, EN1149-5:2018, EN 13688:2013 + A1:2021
Embalaje : mín. 1 / caja de 10

FUJI 8MFUCO



VENTAJAS

- + Protección contra el calor y las llamas
- + Protección contra los riesgos térmicos del arco eléctrico (ELIM 16 cal/cm² / ATPV 19 cal/ cm²)
- + Disipación electrostática
- + Cintas reflectantes
- + Suave gracias al ligamento de satén

DESCRIPCIÓN

Mono multirriesgos FUJI, naranja, 350g/m²
99% algodón/ 1% fibra antiestática

Tallas : S - 3XL

Normas : EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, EN14404:2004+A1:2010, EN 13688:2013, EN1149-5:2018, IEC 61482-2:2018, EN17353 :2020
Embalaje : mín. 1 / caja de 10

STELLER 8MSTJN



VENTAJAS

- + Adornos de plástico
- + Protección contra el calor y las llamas
- + Protección durante la soldadura y procesos afines
- + Protección contra los riesgos térmicos del arco eléctrico (ELIM 16 cal/ cm²/ ATPV 19 cal/ cm²)
- + Disipación electrostática

DESCRIPCIÓN

Chaqueta multirriesgos STELLER, 350g/m²
98% algodón, 2% antiestático

Tallas : S - 3XL

Normas : EN ISO 11612:2015, IEC 61482-2:2018, EN1149-5:2018, EN 13688:2013 + A1:2021, EN14404:2004+A1:2010, EN ISO 11611:2015
Embalaje : mín. 1 / caja de 10

STELLER 8MSTTN



VENTAJAS

- + Adornos de plástico
- + Protección contra el calor y las llamas
- + Protección durante la soldadura y procesos afines
- + Protección contra los riesgos térmicos del arco eléctrico (ELIM 16 cal/ cm²/ ATPV 19 cal/ cm²)
- + Disipación electrostática

DESCRIPCIÓN

Pantalón multirriesgos STELLER, 350g/m²
98% algodón, 2% antiestático

Tallas : XS - 3XL

Normas : EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, EN14404:2004+A1:2010, IEC 61482-2:2018, EN1149-5:2018, EN 13688:2013 + A1:2021
Embalaje : mín. 1 / caja de 10

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

FLAKE 5FLA160



5FLA170

VENTAJAS

- + TÉCNICA: tecnología SORONA que aporta calor y ligereza
- + RENDIMIENTO: repelente, con la membrana TPU Y resistente a los arañazos
- + COMODIDAD: bandas segmentadas
- + DE BASE BIOLÓGICO: el relleno SORONA está fabricado en parte con poliéster de origen biológico

DESCRIPCIÓN

Chaquetatérmica - FLAKE - 100% PES stretch mecánico 150D + membrana de TPU + acolchado Sorona 100g/m2 - Amarillo AV/ Azul marino

Tallas : S - 3XL

Normas : EN 13688:2013, EN ISO 20471:2013 + A1:2016, EN14058:2017

Embalaje : mín. 1 / caja de 10

HI-WAY 7HWXO



7HWXY

VENTAJAS

- + COMODIDAD: espalda alargada + zonas con forro polar
- + PRÁCTICO: mangas desmontables + panel de marcado
- + VISIBLE: bandas tipo tirantes para ser visto inclinado o desde arriba

DESCRIPCIÓN

HI-WAYXtrachaqueta2/1 poliéster alta visibilidad naranja/ negra 3M

Tallas : S - 3XL

Normas : EN ISO 20471:2013 + A1:2016, EN14058:2017, EN343:2019, EN 13688:2013 + A1:2021

Embalaje : mín. 1 / caja de 10

HOTARU 5HOT17



5HOT16

VENTAJAS

- + LIGERA: 2 capas
- + RENDIMIENTO: membrana de alto rendimiento impermeable transpirable
- + COMODIDAD: bandas segmentadas + forro de rejilla
- + MODERNA: corte ajustado

DESCRIPCIÓN

HOTARU chaqueta de lluvia Softshell 2 capas, naranja AV/ azul marino

Tallas : S - 6XL

Normas : EN ISO 20471:2013 + A1:2016, EN343:2003 + A1:2007, EN 13688:2013

Embalaje : mín. 1 / caja de 10

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

BRASERO 5BRA010



VENTAJAS

- + LIGERO Y CÁLIDO: tecnología SORONA
- + RESISTENTE: tejido RIPSTOP + zonas reforzadas
- + HÍBRIDO: acolchado + softshell
- + DE BASE BIOLÓGICA: SORONA está fabricado en parte con biopoliéster

DESCRIPCIÓN

Chaleco de frío BRASERO - 100% ripstop PA + acolchado Sorona 100g/m2 + softshell 3 capas- negro/verde lima

Tallas : S - 4XL
Normas : EN 13688:2013
Embalaje : mín. 1 / caja de 10

SUMI 5SUM010



5SUM120

VENTAJAS

- + LIGERO Y CÁLIDO: tecnología SORONA
- + RESISTENTE: Tejido ripstop + zonas reforzadas
- + HÍBRIDO: acolchado + softshell
- + DE ORIGEN BIOLÓGICO: SORONA está fabricado en parte con biopoliéster

DESCRIPCIÓN

SUMI Chaqueta térmica ligera, Softshell 3 capas, membrana TPU con micro-Ripstop, acolchado en SORONA de 100g/m2, color negro

Tallas : S - 3XL
Normas : EN 13688:2013, EN14058:2017
Embalaje : mín. 1 / caja de 10



EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

OKENITE 90KEL



VENTAJAS

- + Fácil de poner y quitar.
- + Solapa de protección.
- + Talón redondo para una mayor comodidad en la conducción.

DESCRIPCIÓN

Zapato de seguridad OKENITE blanco, sin cordones y libre de metal. Fabricado en microfibra de PU transpirable y forrado con malla para más comodidad. Con puntera de protección de composite y suela antideslizante con absorción de impactos en el talón

Tallas : 35 - 47
Normas : EN ISO 20345:2022
Embalaje : por pares o paquetes de 10

TOPAZ EH 9TEEH



VENTAJAS

- + Refuerzo antitorsión de la bóveda plantar
- + Correa y lengüeta acolchadas con ganchos para una mejor sujeción
- + Suela exterior resistente a los peligros eléctricos (ASTM F-2413-17 EH)

DESCRIPCIÓN

Zapato de seguridad TOPAZ, de caña alta en cuero graso de plena flor forrado con una malla transpirable. Con refuerzos en la parte delantera y trasera del pie para garantizar una protección óptima y prolongar la longevidad del zapato. Suela resistente a peligros eléctricos (ASTM F-2413-17 EH). Libre de metal; con puntera de composite y plantilla textil antiperforación

Tallas : 37 - 48
Normas : EN ISO 20345:2022
Embalaje : por pares o paquetes de 10

CLAW RESIST HIGH 9RESH10



VENTAJAS

- + Suela de PU/PU flexible: amortiguación y comodidad de
- + Tacón definido: estabilidad en las escaleras. Anchos tacos y líneas de flexibilidad: adaptabilidad optimizada al suelo.
- + Parte superior de malla 3D estructurada: alta resistencia a la abrasión (probado en laboratorio).

DESCRIPCIÓN

CLAW RESIST es una zapatilla de seguridad ligera, flexible y altamente resistente a la abrasión. Este modelo tiene una parte superior de malla estructurada resistente, probada en un laboratorio certificado (CTC). Su suela de PU/PU de baja densidad garantiza comodidad durante todo el día. Su sistema de protección de aluminio/ composite contribuye a su diseño deportivo.

Tallas : 35 - 48
Normas : EN ISO 20345:2022
Embalaje : por pares o paquetes de 6

X-CLAW ROBUST 9XCRH70



VENTAJAS

- +RENDIMIENTO: cramponaje estudiado para favorecer grip y estabilidad.
- +CONFORT: inserto para un buen amortiguamiento y prevención de vibraciones a nivel articular.
- +ROBUSTEZ: puntera de carbono = ligereza y buena aislamiento térmico // refuerzos frontales (marcado SC) y traseros para más resistencia en caso de rozaduras // cordones rígidos y ojales remachados para una mayor durabilidad.

DESCRIPCIÓN

X-CLAW ROBUST ha sido diseñada para uso en entorno exterior. X-CLAW ROBUST es una bota de seguridad de piel grasa todo piel flor. Sus refuerzos colocados en la parte delantera (marcado SC) y en la parte trasera del pie aseguran Protección y durabilidad. En cuanto a la Caña, su puntera de carbono asegura resistencia al impacto, Ligereza, finura y no conduce el Calor.

Tallas : 35 - 48
Normas : EN ISO 20345:2022
Embalaje : por pares o paquetes de 6



Acompañamos tu negocio

Ventas Whatsapp

965 245 376

981 236 979

997 494 395

Horario de atención:

Lun. a Vie.: 8:00 am a 6:00 pm

Sábados: 8:00 am a 3:00 pm

Dirección:

Calle Manuel Ugarte Chamorro 330,
Dpto. 403, La Victoria.

Empresa:

RUC: 20611344920

Ferretería Aymee EIRL